



Breve descrizione

- **Cassetta universale impilabile in alluminio.**
- **Coperchio con convogliatore a cerniera in acciaio, due cinture e guarnizione in materiale espanso intorno al coperchio.**
- **Angoli impilabili in ghisa di alluminio.**
- **Telaio profilato del bordo, del coperchio e del fondo in sezioni piene.**
- **Pezzi di assemblaggio saldati.**
- **Nervature e nervature angolari intorno per dare una ulteriore stabilità alla forma.**
- **Coperchi a scatto. Sicura mediante fibbia, sigilli, sicura a molla o lucchetto (max. spessore staffa 6 mm) possibile.**
- **Maniglie a molla ergonomiche altamente caricabili.**
- **Dimensione nominale ca. 30 mm in meno rispetto alla dimensione interna.**
- **Conformità/omologazione alle norme ONU per il trasporto di merce pericolosa possibile con sovrapprezzo.**
- **Applicazioni interne specifiche su richiesta**

Nr. ordine	Lun- ezza interna (mm)	Largh- ezza interna (mm)	Alt- ezza interna (mm)	Lunh- ezza esterna (mm)	Largh- ezza esterna (mm)	Alt- ezza esterna (mm)	Volume (litro)	Peso (kg)
40835	350	250	150	400	180	180	13	2,6
40677	350	250	310	400	300	340	27	3,1
40810	550	350	150	600	400	180	29	4,2
40568	550	350	220	600	400	250	42	4,8
40678	550	350	310	600	400	340	60	5
40564	550	350	380	600	400	410	70	5,3
40849	550	550	220	600	600	250	66	5,6
40859	550	550	380	600	600	410	115	6,6
40836	550	550	580	600	600	610	175	7,8
40837	600	430	450	650	480	480	116	6,5
40838	600	560	300	650	610	330	101	6,5
40839	600	560	440	650	610	470	148	7,4
40840	660	600	350	710	650	380	139	7,6
40841	690	460	380	740	510	410	121	6,9
40842	690	640	340	740	690	370	150	8,0
40843	690	640	430	740	690	460	190	8,6
40565	750	550	380	800	600	410	157	10
40566	750	550	580	800	600	610	239	12
40844	780	480	520	830	530	550	195	11,1
40845	900	480	400	950	530	430	173	11,0
40846	900	640	450	950	690	480	259	13,4
40567	950	450	380	1000	500	410	162	10,9
40847	1150	350	150	1200	400	180	60	7,5
40580	1150	750	480	1200	800	510	414	20,0
40848	1350	400	220	1400	450	250	119	9,5
40875	1550	550	465	1600	600	495	396	25,0
40876	1650	750	670	1700	800	700	829	30,0

